

CyberPower OR1500PFCRT2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,5 kVA 900 W

Marca : CyberPower

Código del producto: OR1500PFCRT2U

Nombre del producto : OR1500PFCRT2U

CyberPower OR1500PFCRT2U. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,5 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 7 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 21 min. Color del producto: Negro, Longitud de cable: 3 m, Tipo de visualizador: LCD. Certificación: UL1778, cUL 107.3, FCC DOC B, RoHS. Peso: 25,2 kg



| Características                            |                         | Batería                                           |                                            |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Topología UPS *                            | Línea interactiva       | Cartucho para batería de repuesto                 | BP7-12/SH1228WFR                           |
| Capacidad de potencia de salida (VA) *     | 1,5 kVA                 | Diseño                                            |                                            |
| Potencia de salida *                       | 900 W                   | Longitud de cable                                 | 3 m                                        |
| Frecuencia de entrada *                    | 47/63 Hz                | Color del producto *                              | Negro                                      |
| Índice de aumento de energía               | 1840 J                  | Tipo de visualizador                              | LCD                                        |
| Tiempo de respuesta                        | 4 ms                    | Condiciones ambientales                           |                                            |
| Apagado de emergencia                      | ✓                       | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 35 °C                                  |
| Alarma(s) audibles                         | ✓                       | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90%                                    |
| Puertos e Interfaces                       |                         | Aprobaciones reguladoras                          |                                            |
| Cantidad de puertos USB 2.0                | 1                       | Certificación                                     | UL1778, cUL 107.3, FCC DOC B, RoHS         |
| Puerto serial                              | 2                       | Peso y dimensiones                                |                                            |
| Puertos de módem (RJ-11)                   | 1                       | Peso                                              | 25,2 kg                                    |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos   | 1                       | Empaquetado                                       |                                            |
| Batería                                    |                         | Software incluido                                 | PowerPanel Business Edition                |
| Tecnología de batería                      | Sealed Lead Acid (VRLA) | Otras características                             |                                            |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 7 min                   | Tipo de batería                                   | 12V/7AH                                    |
| Tiempo típico de respaldo a media carga    | 21 min                  | Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)        | 431,8 x 88,9 x 388,62 mm                   |
| Tiempo de recarga de la batería            | 8 h                     | Peso (imperial)                                   | 25,2 kg (55.5 libras)                      |
| Batería hot-swap                           | ✓                       | Rango de temperatura de funcionamiento            | 32 - 95 °F                                 |
|                                            |                         | Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)        | 431,8 x 88,9 x 388,6 mm (17 x 3.5 x 15.3") |



0649532609581



649532609581

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.