

CyberPower OL3000RTXL2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 7 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: OL3000RTXL2U

Nombre del producto : OL3000RTXL2U

CyberPower OL3000RTXL2U. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-30R, Conector: NEMA 5-30P, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 9 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Acero. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: UL1778, CSA C22.2 NO.107.3-05, FCC DOC A



Características		Batería	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Tiempo típico de respaldo a media carga	9 min
Capacidad de potencia de salida (VA) *	3 kVA	Tiempo de recarga de la batería	5 h
Potencia de salida *	2700 W	Batería hot-swap	✓
Voltaje de entrada de operación (min) *	100 V	Arranque en frío	✓
Voltaje de entrada de operación (max) *	125 V	Diseño	
Frecuencia de entrada *	40/70 Hz	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Voltaje de operación de salida (min)	100 V	Material de la carcasa	Acero
Voltaje de operación de salida (max)	125 V	Capacidad del rack	2U
Factor de poder	0,99	Longitud de cable	0,25 m
Factor de cima	3:1	Color del producto *	Negro
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD)	5%	Tipo de visualizador	LCD
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Indicadores LED	✓
Protección de sobrecarga	✓	Condiciones ambientales	
Funciones de protección de sobrecarga	Red, Teléfono	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Alarma(s) audibles	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Tipo de salida AC	NEMA 5-20R, NEMA L5-30R	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Conector	NEMA 5-30P	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Cantidad de salidas AC	7 salidas AC	Aprobaciones reguladoras	
Puerto serial	1	Certificados de conformidad	RoHS
Puertos de módem (RJ-11)	1	Certificación	UL1778, CSA C22.2 NO.107.3-05, FCC DOC A
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1		

Batería		Peso y dimensiones	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Ancho	433 mm
Número de celdas de batería	6	Profundidad	600 mm
Tiempo típico de respaldo a carga completa	3 min	Altura	88 mm
		Peso	31 kg
		Empaquetado	
		Peso del paquete	39,4 kg
		Otras características	
		Tipo de batería	12V/9AH
		Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso)	590 x 890 x 214,1 mm



0649532604890



649532604890

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.