



## General

<b>Modelos disponibles</b>	CAMINI-8 = 8 cámaras o canales de grabación CAMINI-16 = 16 cámaras o canales de grabación
<b>Dimensiones</b>	103 (ancho) x 66 (profundidad) x 28 (alto) mm 4.01 (ancho) x 2.60 (profundidad) x 1.10 (alto) pulgadas
<b>Peso</b>	0,14 kg / 0,31 libras
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0-50oC 32-122oF
<b>Conformidad</b>	Cumple con la NDAA
<b>Fuente de alimentación</b>	Enchufe universal, fuente de alimentación USB-C incluida: cable longitud 1,5 m, potencia nominal 3A @5.1V
<b>Consumo de energía</b>	5-15W
<b>CPU</b>	ARM Cortex-A72 de cuatro núcleos a 1,5 GHz
<b>GPU</b>	Broadcom VideoCore VI
<b>CARNERO</b>	SDRAM LPDDR4-3200 de 4 GB
<b>Puertos activos</b>	Unidad USB 3.0 de 32 GB: el vídeo se almacena en una unidad USB cuando no hay conexión de red y se envía automáticamente a Epcom Cloud cuando se restablece la conexión  Micro-HDMI: resolución de hasta 4K, funcionalidad de visualización en vivo local  Todos los demás puertos no utilizados y deshabilitados
<b>Medio</b>	Tarjeta Micro-SD de 32 GB con el software Epcom Cloud
<b>Interfaz de red</b>	Gigabit Ethernet integrado (limitado a ~300 Mbps debido al uso compartido de USB 2.0), interfaz secundaria opcional a través de USB
<b>Protocolos de red</b>	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, RTSP, RTSPS, NTP

## Vídeo

<b>Formatos de vídeo</b>	H.264 / H.265
<b>Resolución de vídeo</b>	Hasta 4K
<b>Velocidad de fotogramas</b>	10 fps
<b>Tipo de transmisión</b>	Vídeo y audio

## Interfaz física



1	Entrada de energía
2	Entrada HDMI
3	USB de 32 GB
4	Interfaz de red LAN

## Esquemático

