



APC SMT750RM2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Línea interactiva 0,75 kVA 500 W 6 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMT750RM2UC

Nombre del producto : SMT750RM2UC




APC SMT750RM2UC. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,75 kVA, Potencia de salida: 500 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Vida útil de la batería (máx.): 6 año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH

Características		Diseño	
Topología UPS *	Línea interactiva	Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0,75 kVA	Capacidad del rack	2U
Potencia de salida *	500 W	Longitud de cable	2,44 m
Forma de onda *	Seno	Color del producto *	Negro
Voltaje de entrada de operación (min) *	82 V	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de entrada de operación (max) *	114 V	Indicadores LED	Estado
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Condiciones ambientales	
Voltaje de operación de salida (min)	110 V	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Voltaje de operación de salida (max)	127 V	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Índice de aumento de energía	680 J	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Tiempo de espera (mín.)	6 ms	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Tiempo de espera (máx.)	10 ms	Aprobaciones reguladoras	
Nivel de ruido	41 dB	Certificados de conformidad	RoHS
Protección de sobrecarga	✓	Certificación	CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH
Alarma(s) audibles	✓	Contenido del embalaje	
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja	Estante de montaje	✓
Auto-rearranque	✓	Cables incluidos	RS-232, Cable USB
Puertos e Interfaces		Guía de instalación rápida	✓
Tipo de salida AC	NEMA 5-15R	Sostenibilidad	
Conector	NEMA 5-15P	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Cantidad de salidas AC	6 salidas AC	Peso y dimensiones	
Puerto USB	✓	Ancho	432 mm
Interfaz en serie	✓	Profundidad	409 mm
Tipo de serie de interfaz	RJ-45	Altura	86 mm
SmartSlot	✓	Peso	17,7 kg
Batería		Empaquetado	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Fuente CD	✓
Numero de baterías soportadas	1	CD de software	✓
Vida útil de la batería (máx.)	6 año(s)	Ancho del paquete	535 mm
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Profundidad del paquete	570 mm
Batería hot-swap	✓	Altura del paquete	235 mm
Prueba de baterías automática	✓	Peso del paquete	22,6 kg
Arranque en frío	✓		

Datos logísticos	
Cantidad por palé	16 pieza(s)
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Otras características	
Voltaje de salida	120 V



0731304325468



731304325468

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.