



APC SMX2000LV sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 2 kVA 1800 W 10 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMX2000LV

Nombre del producto : SMX2000LV

APC SMX2000LV. Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1800 W, Forma de onda: Seno. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-20R, Conector: NEMA 5-20P, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: UL 1449



Características		Diseño	
Capacidad de potencia de salida (VA) *	2 kVA	Longitud de cable	2,44 m
Potencia de salida *	1800 W	Color del producto *	Negro
Forma de onda *	Seno	Tipo de visualizador	LED
Voltaje de entrada de operación (min) *	70 V	Indicadores LED	✓
Voltaje de entrada de operación (max) *	154 V	Condiciones ambientales	
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Índice de aumento de energía	540 J	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Eficiencia	97,6%	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Apagado de emergencia	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	5%	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Nivel de ruido	55 dB	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Alarma(s) audibles	✓	Aprobaciones reguladoras	
Puertos e Interfaces		Certificados de conformidad	RoHS
Tipo de salida AC	NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-20R	Certificación	UL 1449
Conector	NEMA 5-20P	Peso y dimensiones	
Cantidad de salidas AC	10 salidas AC	Ancho	178 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Profundidad	483 mm
Batería		Altura	432 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Peso	38,6 kg
Numero de baterías soportadas	1	Empaquetado	
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Peso del paquete	47,7 kg
Diseño		Otras características	
Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre	Voltaje nominal de salida	120 V
Capacidad del rack	2U	Voltaje nominal de entrada	120 V
		Tipo de conexión de salida	6 x NEMA 5-15R & 3 x NEMA 5-20R & 1 x NEMA L5-20R
		Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso)	586 x 633 x 330 mm



0731304292586



731304292586

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.