

Switch de Video

EPC-SP914C70

Hoja de especificaciones 10.2Gbps Splitter 1x4 HDMI over CAT Extender

Técnicas	
Cumplimiento HDMI	HDMI 1.4
Cumplimiento HDCP	HDCP 1.4
Ancho de Banda de Video	297MHz/10.2Gbps
Resolución de Video	480i ~1080p50/60Hz, 4Kx2K@30Hz (4 : 4 : 4)
Profundidad de Color	8-bit, 10-bit, 12-bit (1080p@60Hz); 8-bit (4K30Hz)
Espacio de Color	RGB, YCbCr_4:4:4/4:2:2. YUV_4:2:0
Formatos de Audio	LPCM 7.1CH, Dolby True HD y DTS-HD Master Audio
Protección ESD	Modelo de cuerpo humano: ±8kV (Descarga de brecha de aire) y ±4kV (Descarga de contacto)
Conexiones	
Transmisor	Entrada: 1xHDMI IN [Tipo A, hembra de 19 pines] Salidas: 1xHDMI OUT [Tipo A, hembra de 19 pines] 4x CAT OUT [RJ45] Controles: 1x Salida IR [Mini-jack estéreo de 3.5mm] 1x Interruptor DIP EDID [4 pines] 1x Actualización [Micro USB]
Receptor	Entradas: 1x Entrada IR [Mini-jack estéreo de 3.5mm] 1x CAT IN [RJ45, hembra de 8 pines] Salida: 1x HDMI OUT [Tipo A, hembra de 19 pines]
Mecánica	
Carcasa	Metal
Color	Negro
Dimensiones	Transmisor: 210mm (Ancho) × 83mm (Profundidad) × 18mm (Altura) Receptor: 79.5mm (Ancho) × 69mm (Profundidad) × 16.5mm (Altura)
Peso	Transmisor: 448g; Receptor: 130g
Fuente de Alimentación	Alimentación DC de 12V/2.5A (normas US/EU, certificado CE/FCC/RoHs)
Consumo de Energía	11W
Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
Humedad Relativa	20~90% HR (sin condensación)