

GIGABYTE B760 DS3H AX Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 8+2+1 fases, hasta 7600MHz DDR5 (OC), 2x PCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN GbE, USB 3.2 Gen 2x2

Marca : GIGABYTE



Código del producto: B760 DS3H AX

Nombre del producto : B760 DS3H AX Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 8+2+1 fases, hasta 7600MHz DDR5 (OC), 2x PCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN GbE, USB 3.2 Gen 2x2

B760 DS3H AX Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 8+2+1 fases, hasta 7600MHz DDR5 (OC), 2x PCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN GbE, USB 3.2 Gen 2x2

GIGABYTE B760 DS3H AX Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 8+2+1 fases, hasta 7600MHz DDR5 (OC), 2x PCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN GbE, USB 3.2 Gen 2x2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Salidas para auriculares	3
Socket de procesador *	LGA 1700	Micrófono, jack de entrada	✓
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Conector para antena WiFi-AP	2
Sockets de procesador soportados	LGA 1700	Conector USB	USB tipo A, USB Tipo C
Memoria		Conexión	
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Ethernet	✓
Número de ranuras de memoria *	4	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Wifi *	✓
Canales de memoria	Doble canal	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC		802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 MHz	Wi-Fi estándares	
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	7600 MHz	Modelo de controlador WLAN	Realtek RTL8852CE
Memoria interna máxima *	256 GB	Bluetooth	✓
Memoria sin buffer	✓	Versión de Bluetooth	5.3
Reguladores del almacenaje		Características	
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Chipset *	Intel B760 Express
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Número de HDDs soportados	4	Color del producto	Marrón
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Compatibilidad con RAID	✓	Componente para *	PC
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Factor de forma *	ATX
Gráficos		Familia del chipset *	Intel
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Alimentación	ATX
Máxima resolución	4096 x 2304 Pixeles	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
HDCP	✓	Ranuras de expansión	
Versión DirectX	12.0	Ranuras x16 PCI Express	5

Interno I/O		Ranuras de expansión	
USB 2.0, conectores *	2	Número de ranuras M.2 (M)	2
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	22110
Número de conectores SATA III *	4	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0
Cantidad total de conectores SATA	4	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
S/PDIF, conector de salida	✓	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Conector de audio en panel frontal	✓	BIOS	
Conector de panel delantero	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s
Conector de ventilador CPU	✓	Versión ACPI	5.0
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Conector TPM	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Cabecera de puerto serie	1	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector eléctrico de 12 V	✓	Datos logísticos	
Conector para tiras LED RGB	✓	País de origen	China
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Batería	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Peso de la batería	3 g
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1	Peso de litio por batería	0,07 g
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Número de celdas de batería	1
Puerto de ratón PS/2	1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Número de puertos HDMI *	1	Tipo de batería	CR2032
Versión HDMI	2.0	Empaquetado	
Cantidad de DisplayPorts	1	Ancho del paquete	335 mm
Versión de DisplayPort	1.2	Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	80 mm
		Peso del paquete	1,58 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA
		Pilas incluidas	✓
		Software incluido	Norton Internet Security
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331852757



0889523035979



889523035979

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.